

NPSLEEVE LETKUSUOJA

- Valmistetaan uuden ajan erikoislujasta, kierrätettävästä sekä Öko-Tex Standard 100 ympäristösertifioidusta polypropeenikuidusta
- Käyttökoot on painettu tuotteeseen oikean koon valitsemisen helpottamiseksi
- Varastovalikoima perustuu suomalaisen teollisuuden ja kunnossapidon nykytarpeisiin
- UV-suojatun NPSleeven värin säilyvyys on erinomainen myös ulkokäytössä
- Suositeltava käyttölämpötila-alue on -40...+80 °C
- Räjähdyksen- ja hankauksenkesto ovat erinomaisia ja tuote täyttää EN 12999 standardin vaatimukset

KOKOTAULUKKO

	Lättämitta mm	SisäØ mm	Letkun koko	
NPS 30-17	30	17	3/16"	LÄTTÄMITTA
NPS 35-20	35	20	1/4"	
NPS 40-23	40	23	1/4-3/8"	SISÄØ
NPS 45-27	45	27	3/8"	
NPS 50-30	50	30	1/2"	
NPS 60-36	60	36	5/8"	
NPS 65-39	65	39	3/4"	
NPS 75-46	75	46	3/4-1"	
NPS 90-55	90	55	1"	
NPS 100-62	100	62	1 1/4"	
NPS 125-78	125	78	1 1/2"	
NPS 150-94	150	94	2"	
NPS 175-109	175	109		
NPS 200-125	200	125		



NPSLEEVE

