

Rubrik 8.271
BSP - Parallel - With Soft Sealing - Form B





Form B

Both Threads: BSP - Parallel - DIN / ISO 228
wd = Sealing by an Elastomer Profiled Ring - Viton

Pressure	Male Thread	Female Thread	Approx. Dimensions				Form		Order-Code	Gross-
PN	G	G1	L	L1	L2	SW				Price (€)
630	G 1/8"	G 1/2"	37,0	8,0	20,0	27	B		GRI-1/8"-wd x 1/2"	19,80
630	G 1/8"	G 3/8"	32,0	8,0	17,0	24	B		GRI-1/8"-wd x 3/8"	15,34
630	G 1/8"	G 1/4"	31,0	8,0	17,0	19	B		GRI-1/8"-wd x 1/4"	13,55
400	G 1/4"	G 1"	46,0	12,0	24,5	41	B		GRI-1/4"-wd x 1"	56,00
630	G 1/4"	G 3/4"	43,0	12,0	22,0	36	B		GRI-1/4"-wd x 3/4"	30,24
630	G 1/4"	G 1/2"	40,0	12,0	20,0	27	B		GRI-1/4"-wd x 1/2"	18,10
630	G 1/4"	G 3/8"	36,0	12,0	17,0	24	B		GRI-1/4"-wd x 3/8"	16,96
630	G 1/4"	G 1/8"	28,0	12,0	12,0	19	B		GRI-1/4"-wd x 1/8"	13,41
400	G 3/8"	G 1"	46,5	12,0	24,5	41	B		GRI-3/8"-wd x 1"	35,71
400	G 3/8"	G 3/4"	44,0	12,0	22,0	36	B		GRI-3/8"-wd x 3/4"	16,19
630	G 3/8"	G 1/2"	41,0	12,0	20,0	27	B		GRI-3/8"-wd x 1/2"	18,15
630	G 3/8"	G 1/4"	36,0	12,0	17,0	22	B		GRI-3/8"-wd x 1/4"	16,19
400	G 1/2"	G 1 1/4"	53,0	14,0	26,5	55	B		GRI-1/2"-wd x 1 1/4"	104,82
400	G 1/2"	G 1"	49,0	14,0	24,5	41	B		GRI-1/2"-wd x 1"	35,71
400	G 1/2"	G 3/4"	46,0	14,0	22,0	36	B		GRI-1/2"-wd x 3/4"	23,78

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021

630	G 1/2"	G 3/8"	36,0	14,0	17,0	27	B	GRI-1/2"-wd x 3/8"	20,93
315	G 3/4"	G 1 1/2"	57,0	16,0	28,5	60	B	GRI-3/4"-wd x 1 1/2"	125,27
400	G 3/4"	G 1 1/4"	55,0	16,0	26,5	55	B	GRI-3/4"-wd x 1 1/4"	102,26
400	G 3/4"	G 1"	51,0	16,0	24,5	41	B	GRI-3/4"-wd x 1"	38,09
400	G 3/4"	G 1/2"	41,0	16,0	20,0	32	B	GRI-3/4"-wd x 1/2"	28,89
315	G 1"	G 1 1/2"	59,0	18,0	28,5	60	B	GRI-1"-wd x 1 1/2"	125,27
400	G 1"	G 1 1/4"	57,0	18,0	26,5	55	B	GRI-1"-wd x 1 1/4"	100,73
400	G 1"	G 3/4"	47,0	18,0	22,0	41	B	GRI-1"-wd x 3/4"	36,05
315	G 1 1/4"	G 1 1/2"	60,0	20,0	28,5	60	B	GRI-1 1/4"-wd x 1 1/2"	123,99
400	G 1 1/4"	G 1"	52,0	20,0	24,5	50	B	GRI-1 1/4"-wd x 1"	65,91
315	G 1 1/2"	G 1 1/4"	58,0	22,0	26,5	55	B	GRI-1 1/2"-wd x 1 1/4"	97,15

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021