

Diametro nominale Nominal diameter				TIPO TYPE			EURO /m	Raccordatura Fittings	
INCH									mm
R 7 R 8	TERMOPLASTICO CON TRECCIA TESSILE DI RINFORZO THERMOPLASTIC WITH TEXTILE BRAID REINFORCEMENT								
B1	TERMOPLASTICO CON 1 TRECCIA D'ACCIAIO DI RINFORZO THERMOPLASTIC WITH 1 STEEL BRAID REINFORCEMENT								
B2	GOMMA CON 2 TRECCE D'ACCIAIO DI RINFORZO RUBBER WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT								
T2 B3	TERMOPLASTICO CON 2 TRECCE D'ACCIAIO DI RINFORZO THERMOPLASTIC WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT								
R18	TERMOPLASTICO PER BASSE TEMPERATURE THERMOPLASTIC - LOW TEMPERATURE								
3/16"	5.00	9.60	25	0.12	R7	210	-40 / +100		
		9.70	30	0.24	B1	360	-40 / +100		
1/4"	6.30	12.20	30	0.20	R7	210	-40 / +100		
		11.70	40	0.33	B1	310	-40 / +100		
		11.50	30	0.34	R8	350	-40 / +100		
		13.50	40	0.53	Z2	375	-40 / +100		
		14.50	40	0.53	Z3	700	-40 / +100		
5/16"	8.10	14.40	45	0.25	R7	190	-40 / +100		
		14.30	45	0.26	R18	210	-55 / +100		
		13.40	55	0.37	B1	250	-40 / +100		
		14.40	45	0.25	R8	300	-40 / +100		
		15.10	55	0.64	B2	350			
3/8"	10.00	16.00	55	0.29	R7	160	-40 / +100		
		16.60	45	0.33	R18	210	-55 / +100		
		16.00	65	0.53	B1	225	-40 / +100		
		16.00	55	0.29	R8	280	-40 / +100		
		17.00	65	0.84	T2	330	-40 / +100		
		17.00	90	0.80	B2	350			
		16.60	120	0.80	B3	420			
1/2"	12.50	18.30	85	0.60	B1	190	-40 / +100		
		22.50	70	0.59	R18	210	-55 / +100		
		20.00	75	0.42	R8	245	-40 / +100		
		20.20	85	0.90	T2	275	-40 / +100		
		20.00	130	1.04	B2	310			
		21.30	80	0.78	CPLT5000	350	-55 / +100		
		20.20	150	1.04	B3	350			
5/8"	16.00	25.00	160	1.32	B3	250			
3/4"	19.00	28.50	150	1.11	HDH	250	-40 / +100		