



Portata contatti	1 A / 220 Vca (resistivi)	Switch rating	1 A / 220 Vac (resistive)
Pressione max	80 bar	Max pressure	80 bar
Differenziale termico max	7°C	Max. differential DT	7°C
Temperatura massima	120°C	Max. temperature	120°C
Protezione	IP00 vedi pag. 1	Protection	IP00 see page 1
Protezione con CAP1	IP54 vedi pag. 1	Protection with CAP1	IP54 see page 1
Corpo Ch 24	Ottone	Body 24 AF	Brass
Corpo termostato	Termoplastico	Thermostat body	Thermoplastic
Coppia di serraggio	30 Nm	Tightening torque	30 Nm

SIGLA DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

TBS	80	A	G12
-----	----	---	-----

Tipo / Model	TBS
--------------	-----

Temperatura d'intervento Switching temperature	Vedi tabella temperatura d'intervento See table switching temperature
---	--

Contatto / Contact	A - C
--------------------	-------

"C"	Filettatura / Thread	"B"
G14	G1/4" cilindrica/parallel	33
G38	G3/8" cilindrica/parallel	33
G12	G1/2" cilindrica/parallel	33
M12	M12 x 1.5 cilindrica/parallel	33
M14	M14 x 1.5 cilindrica/parallel	33
M18	M18 x 1.5 cilindrica/parallel	33
M22	M22 x 1.5 cilindrica/parallel	33

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION

TBS	Termostato fisso con connessioni faston	TBS	Fixed temperature switch with push-on terminals
Temperatura di intervento	30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 105°C	Actuation point	30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 105°C
Filettature disponibili "C"	G14 G1/4" cilindrica G38 G3/8" cilindrica G12 G1/2" cilindrica M12 M12x1,5 cilindrica M14 M14x1,5 cilindrica M18 M18x1,5 cilindrica M22 M22x1,5 cilindrica	Threads "C"	G14 G1/4" parallel G38 G3/8" parallel G12 G1/2" parallel M12 M12x1,5 parallel M14 M14x1,5 parallel M18 M18x1,5 parallel M22 M22x1,5 parallel
Tipo di contatto	A Contatto aperto C Contatto chiuso	Contact	A NO contact C NC contact

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO MODEL	TEMPERATURA D'INTERVENTO SWITCHING TEMPERATURE	PRECISIONE ACCURACY	DIMENSIONI DIMENSIONS		ESEC. STANDARD CORPO OTTONE STANDARD EXECUTION BRASS BODY	PESO WEIGHT
			mm			
			A	B	MAX. PRESSIONE STATICA MAX. STATIC PRESSURE	g
					bar	
TBS	30°C	± 5° C	30	33	80	~55
	40°C					
	50°C					
	60°C					
	70°C					
	80°C					
	90°C					
	100°C					
	105°C					